




Vlastnosti dverí




Bezpečnostná trieda

Podľa spôsobu napadnutia a času potrebného na násilné prekonanie bezpečnostných dverí sa zaraďujú do bezpečnostných tried od 1 po 6. Dvere SHERLOCK® sú v triedach 2, 3, 4:

-  základný stupeň ochrany
-  vyšší stupeň ochrany (SHERLOCK odporúča ako min.)
-  vysoký stupeň ochrany

Stupeň utajenia

Podľa spôsobilosti chrániť utajované skutočnosti sa bezpečnostné dvere zaraďujú podľa NBÚ do stupňov utajenia:




-  dôverné = 2 body
-  tajné = 3 body
-  prísne tajné = 4 body

Zárka na uzamykací mechanizmus

-  záruka 120 mesiacov
-  záruka 72 mesiacov

Požiarna odolnosť

Vyjadruje minimálny čas, počas ktorého dvere odolávajú požiaru. Udáva sa v minútach.

-  EI₂ 30-C0 D3, EW 30-C0 D3 - 30 minút
-  EI₂ 45-C0 D3, EW 45-C0 D3 - 45 minút
-  EI₂ 60-C0 D1, EW 60-C0 D1 - 60 minút


EI₂ a EW - čas, počas ktorého sú dvere schopné odolávať pôsobeniu požiaru, zabráňovať prestupu horúcich plynov, vytvárať tepelnú bariéru a chrániť osoby v blízkosti. (EW proti tepelnému žiareniu).

Nepriezvučnosť

Vyjadruje úroveň hluku, ktorý nie je počuť cez dvere. Udáva sa v decibeloch.

-  37 dB
-  39 dB
-  42 dB
-  43 dB

Porovnanie bezpečnostných dverí Sherlock®

	Excelent	Praktik plus	Praktik	Špeciál	Exteriér	2-kridlové	Basic
Bezpečnostná trieda							
Nepriezvučnosť							—
Požiarna odolnosť							
Stupeň utajenia					—		—
Záruka na uzamykací mechanizmus							—
Spôsob uzamykania	klúčom Elektronik Elektronik komfort	klúčom Elektronik komfort	klúčom Elektronik komfort	klúčom Elektronik Elektronik komfort	klúčom Elektronik komfort	klúčom Elektronik Elektronik komfort	klúčom
Počet istiacich bodov	21, 23	5, 7, 13	8	5, 7, 8	7, 11	26	8
Tesnenie na dverách	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
Dvere na splátky	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Možné skrátenie o 3 cm	✓	✓	✓	*	—	✓	✓
Možné atypické rozmery	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Celoocelové, vystužené, dvojplášťové	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nastaviteľnosť závesov zárubne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Možnosť kombinovaného prevedenia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Možnosť nadsvetlíka alebo prísvetlíka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kotvenie a betónovanie zárubne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* K260 nie je možné skracovať, K245 je možné skracovať